
Più piano v pro
scheda tecnica

Faretto a LED da incasso (downlight non inclinabile) con coperture fissate magneticamente (rotonde e quadrate) per il montaggio a filo in soffitti cavi o pieni con box da soffitto. Il faretto è montato con un semplice meccanismo a molla di trazione e non richiede l'uso di viti per il fissaggio.

Disponibile a scelta nelle versioni con lente (Più) o vetro conico piatto con lente interna (Più R). Versione con alimentatore esterno, collegamento a una sorgente di alimentazione (driver). Può essere regolato sul sito di installazione con un alimentatore dimmerabile. Gli inserti opzionali consentono di cambiare l'effetto di illuminazione in qualsiasi momento tramite un semplice meccanismo; si possono usare anche dei filtri colorati dicroici e gli Occhio light module sono sostituibili.





* dimensioni ritaglio
Profondità di installazione: 62 mm
** distanza minima termica, l'altezza di installazione dipende dall'alimentatore

----- Più R con vetro conico
—— Più con lente


dati tecnici Più piano v pro

proprietà	materiale	alluminio, ottone, acciaio cromato o verniciato, plastica ottica, vetro	
	peso	0,8 kg	
superficie	testa / tubo	bianco opaco, nero opaco	
	lente	bianco opaco, nero opaco, (bordo lente)	
	vetro conico	oro rosa, bronzo, cromato brillante, dark chrome, cromato opaco, bianco opaco, nero opaco, phantom, black phantom	
	copertura	oro opaco, oro rosa, bronzo, cromato brillante, dark chrome, cromato opaco, bianco lucido, bianco opaco, nero opaco, phantom, black phantom	
Occhio light module	durata media	> 50.000 ore	
	classe di efficienza energetica (efficacia luminosa)	G (69 lm / W)	
	alimentazione	LED 26 W	
	indice di resa cromatica	colore perfetto; CRI Ra 97	flusso alto; CRI Ra 85
	temperatura del colore	2700 K, 3000 K, 4000 K	3000 K, 3500 K, 4000 K
elettricità	attenuazione	con un alimentatore adatto	
	alimentatore	max. 700 mA const. / > 36 V CC	
	condizioni operative consentite	Temperatura ambiente 10–30°C, solo per uso interno	


IP 20

Più piano v pro


Più piano v pro
alt. testa 38 mm, ø 125 mm




tubo di montaggio con copertura



soffitto cavo









soffitto in calcestruzzo
(Kaiser HaloX 250 con pannello in fibra minerale)
driver max. 210 mm lung. × 30 mm amp.











copertura

* dimensioni ritaglio


Più piano v pro
panoramica delle ottiche

Più	C 80	S 100	S 80	S 60	S 40	S 30
						
lente piccola low						
lente piccola medium						
vetro satinato						
vetro con bordo levigato						
lente di fresnel						
filtro di colore (opzionale)						
lente						

Più R	B	C 100	C 80	S 100	S 80	S 60	S 40	S 30
								
lente piccola low								
lente piccola medium								
lente piccola high								
vetro satinato								
vetro con bordo levigato								
lente di fresnel								
filtro di colore (opzionale)								
vetro conico								
	diffuso	100°, definito	80°, definito	100°, delicato	80°, delicato	60°, delicato	40°, delicato	30°, delicato

Più piano v pro
Più effetti di illuminazione






C 80 contour
luce diffusa con fascio luminoso dal contorno definito (ca. 80°)

inserti: lente

flusso luminoso: perfect color 26 W 1640 lm
high flux 26 W 2240 lm






S 100 soft
luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 100°)

inserti: lente
vetro satinato

flusso luminoso: perfect color 26 W 1260 lm
high flux 26 W 1720 lm






S 80 soft
luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 80°)

inserti: lente
vetro con bordo levigato

flusso luminoso: perfect color 26 W 1420 lm
high flux 26 W 1930 lm







S 60 soft
luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 60°)

inserti: lente
lente piccola low
vetro con bordo levigato

flusso luminoso: perfect color 26 W 1610 lm
high flux 26 W 2200 lm

Più piano v pro
Più effetti di illuminazione






S 40 soft
luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 40°)

inserti:	lente lente piccola medium vetro con bordo levigato		
flusso luminoso:	perfect color	26 W	1680 lm
	high flux	26 W	2300 lm







S 30 soft
luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 30°)

inserti:	lente lente piccola medium lente di fresnel		
flusso luminoso:	perfect color	26 W	1650 lm
	high flux	26 W	2250 lm

Più piano v pro
Più R effetti di illuminazione






B diffus
luce diffusa

inserti: vetro conico
lente piccola low
vetro satinato

flusso luminoso: perfect color 26 W 1370 lm
high flux 26 W 1870 lm






C 100 contour
luce diffusa con fascio luminoso dal contorno definito (ca. 100°)

inserti: vetro conico
lente piccola low

flusso luminoso: perfect color 26 W 1680 lm
high flux 26 W 2290 lm






C 80 contour
luce diffusa con fascio luminoso dal contorno definito (ca. 80°)

inserti: vetro conico
lente piccola medium

flusso luminoso: perfect color 26 W 1810 lm
high flux 26 W 2460 lm






S100 soft
luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 100°)

inserti: vetro conico
lente piccola low
vetro con bordo levigato

flusso luminoso: perfect color 26 W 1520 lm
high flux 26 W 2070 lm

Più piano v pro
Più R effetti di illuminazione






S 80 soft
luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 80°)


inserti:	vetro conico lente piccola medium vetro con bordo levigato		
flusso luminoso:	perfect color	26 W	1690 lm
	high flux	26 W	2310 lm






S 60 soft
luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 60°)


inserti:	vetro conico lente piccola high vetro con bordo levigato		
flusso luminoso:	perfect color	26 W	1610 lm
	high flux	26 W	2200 lm






S 40 soft
luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 40°)

inserti:	vetro conico lente piccola medium lente di fresnel		
flusso luminoso:	perfect color	26 W	1600 lm
	high flux	26 W	2190 lm





S 30 soft
luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 30°)

inserti:	vetro conico lente piccola high lente di fresnel		
flusso luminoso:	perfect color	26 W	1560 lm
	high flux	26 W	2130 lm