
Occhio

Sento lettura
scheda tecnica

Lampada da pavimento a LED, collegamento mediante alimentatore (converter) con presa a muro. Il sistema modulare testa / corpo con LED consente di combinare liberamente finiture differenti per testa, corpo e base. Testa rimovibile per la configurazione e la manutenzione, LED sostituibile. Le teste sono disponibili con emissione luminosa su un unico lato o su due lati, potenza della sorgente di luce 18 W.

L'effetto di illuminazione può essere modificato tramite inserti opzionali; è possibile aggiungere filtri di colore dicroici. Regolazione mediante perno in carbonio disaccoppiato a caldo (il fissaggio della testa contro la rotazione è opzionale). Accensione e regolazione tramite »touchless control«, ovvero con controllo gestuale sulla testa.





dimensioni in mm

dati tecnici Sento lettura

proprietà	materiale	alluminio, acciaio cromato, verniciato o anodizzato, plastica, vetro, plastica ottica	
	lunghezza	1250 / 1600 mm	
	gamma di rotazione, rotazione testa	1250 mm; max. 18° / 1600 mm; max. 12°, 360°	
	peso	8,5 kg	
superficie	testa	oro opaco, oro rosa, bronzo, cromato brillante, dark chrome, cromato opaco, bianco lucido, bianco opaco, nero opaco, phantom, black phantom, colors by Occhio*	
	corpo	bianco opaco, nero opaco, cromato brillante, dark chrome, cromato opaco, colors by Occhio*	
	base	cromato brillante, dark chrome, bianco lucido, cromato opaco, bianco opaco, nero opaco, colors by Occhio*	
	cavo	bianco opaco, nero opaco, trasparente	
Occhio LED	durata media	> 50.000 ore	
	classe di efficienza energetica (efficacia luminosa)	G (testa lato unico 62 lm / W, testa due lati 69 lm / W)	
	alimentazione	LED 18 W (incl. alimentatore Occhio circa 22 W, modo stand-by < 0,5 W)	
	indice di resa cromatica	colore perfetto; CRI Ra 97	flusso alto; CRI Ra 85
	temperatura del colore (coerenza dei colori)	2700, 3000 K (2-step)	3000, 3500, 4000 K (2-step)
elettricità	attenuazione	»touchless control« e Occhio air (opzionale)	
	alimentatore	con convertitore integrato, lunghezza del cavo 180 cm, per l'uso con 230 V CA	
	alimentatore con fattore di potenza (cos ϕ1)	0,9	
	sfarfallio / dell'effetto stroboscopico	1 (PstLM) / 0,9 (SVM)	
	condizioni operative consentite	Temperatura ambiente 10–30°C, solo per uso interno	

*https://www.occhio.com/it/ispirazioni/campagna/colors-by-occhio

IP 20


Sento lettura
panoramica degli inserti


	Sento B	Sento C	Sento S30	Sento S40
testa monodirezionale				
lente per faretto				
vetro satinato (opzionale)				
vetro con bordo levigato (opzionale)				
lente di fresnel				
filtro di colore (opzionale, potenza della sorgente di luce max. 18 W)				
vetro diffusore				
lente				
				

	Sento A	Sento D	Sento E
lente			
vetro diffusore			
filtro di colore (opzionale, potenza della sorgente di luce max. 18 W)			
vetro con bordo levigato (opzionale)			
vetro satinato (opzionale)			
testa biemissione			
vetro satinato (opzionale)			
vetro con bordo levigato (opzionale)			
filtro di colore (opzionale, potenza della sorgente di luce max. 18 W)			
vetro diffusore			
lente			

Sento lettura
effetti di illuminazione

testa lato unico






Sento B

luce diffusa

inserto: vetro diffusore

flusso luminos	perfect color	18 W	1000 lm
	high flux	18 W	1370 lm







Sento C

luce diretta
inclinazione del fascio ca. 80°

inserto:	lente		
flusso luminos	perfect color	18 W	1140 lm
	high flux	18 W	1570 lm







Sento S 40

luce diretta
inclinazione del fascio ca. 40°

inserto:	lente per faretto, lente vetro con bordo levigato		
flusso luminos	perfect color	18 W	1130 lm
	high flux	18 W	1560 lm






Sento S 30


luce diretta
inclinazione del fascio ca. 30°

inserto:	lente per faretto, lente lente di fresnel		
flusso luminos	perfect color	18 W	1110 lm
	high flux	18 W	1530 lm

Sento lettura
effetti di illuminazione

testa due lati







Sento A

luce diffusa in entrambe le direzioni

inserto:	vetro diffusore		
	vetro diffusore		
flusso luminos	perfect color	18 W	1090 lm
	high flux	18 W	1500 lm






Sento D

luce diretta in entrambe le direzioni
inclinazione del fascio ca. 80°

inserto:	lente		
	lente		
flusso luminos	perfect color	18 W	1270 lm
	high flux	18 W	1750 lm





Sento E

luce diffusa verso l'alto
luce diretta verso il basso
inclinazione del fascio ca. 80°

inserto:	vetro diffusore		
	lente		
flusso luminos	perfect color	18 W	1170 lm
	high flux	18 W	1620 lm